

Informacje techniczne

FOLCO[®] MELT EB 1542

Rodzaj produktu:	klej FOLCO MELT EB 1542 topliwý do obrzeży na bazie kopolimeru EVA.		
Zastosowanie:	Okleinywanie standardowymi obrzeżami na okleinyarkach wąskich płaszczyzn. Przydatne również do okleinywania ręcznego.		
Właściwości:	• świetna przyczepność do materiałów klejonych • „czysty” proces stosowania • wysoka wytrzymałość początkowa • łatwość późniejszej obróbki		
Parametry:	• Lepkość • Punkt mięknięcia (Metoda Kuli i Pierścienia) • Wilgotność drewna • Prędkość posuwu	- ok. 13.000 mPa·s (Brookfield, 200°C) - ok. 83 °C (DIN EN 1238) 8 – 10 % - minimum 4 m/min	
Obróbka:	zalecamy w celu uzyskania prawidłowych rezultatów • Temperatura otoczenia /materiału 18 - 22 °C • Temperatura pracy 140 - 160 °C W trakcie dłuższych przerw w produkcji należy obniżyć temperaturę do około 140 °C, w celu zapobiegnięcia procesowi termicznego rozkładu kleju.		
Czyszczenie:	elementy nanoszące należy regularnie czyścić mechanicznie, np. drewnianą szpachelką.		
Wskazówki BHP:	kleje topliwe, nawet stosowane zgodnie z zaleceniami, wydzielają substancje mogące drażnić drogi oddechowe. Należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie tych gazów, np. przez wyciągi. Karta charakterystyki wg UE jest do dyspozycji – prosimy stosować się do jej zaleceń.		
Przechowywanie:	do 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w chłodnych i suchych pomieszczeniach.		
Obowiązkowe oznakowanie:	Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem o Materiałach Niebezpiecznych, nie podlega obowiązkowi oznakowania.		

Ta instrukcja techniczna anuluje wszystkie poprzednie.

Data ostatniej zmiany: 20.11.2014

Wymagalne dla zwolnienia towaru wartości znamionowe są sprawdzane w trakcie produkcji przez nasz dział kontroli jakości; mogą one jednak w zależności od warunków lub czasu składowania ulec zmianom i podane wartości graniczne zostaną przekroczone. Wskazówki dotyczące sposobu użytkowania naszych produktów opierają się na szerokim zakresie badań rozwojowych i wieloletnim doświadczeniu oraz są efektem najlepszej wiedzy. Najróżnorodniejsze wymagania wobec produktu przy jednoczesnym jego wykorzystaniu w najróżnorodniejszych warunkach czynią koniecznym wcześniejsze zbadanie przydatności produktu poprzez użytkownika. Z wyłączeniem zmian związanych z rozwojem technicznym i ulepszeniami naszych produktów. Właściwości produktu wynikają wyłącznie z informacji technicznych. Wszelkie pozostałe, wykraczające ponad opisane właściwości wymagają formy pisemnej. Dotyczy to w szczególności przydatności produktu dla szczególnych zastosowań.