



Informacje techniczne

FOLCO® MELT ProPack 60

Rodzaj produktu:	Klej FOLCO® MELT ProPack 60 jest klejem topliwym na bazie poliolefiny przeznaczony na składarko-sklejarki.		
Zastosowanie:	Klej FOLCO® MELT ProPack 60 jest przeznaczony do sklejenia wszystkich powszechnie dostępnych na rynku papierów, również zadrukowanych i lakierowanych na składarko-sklejarkach np. pudełka i tacki.		
Właściwości:	• Uniwersalne zastosowanie – wyśmienity do aplikacji dyszowych • Czysta obróbka • Wysoka siła wiązania początkowego • Wysoka wytrzymałość początkowa spoiny • Bardzo dobra stabilność termiczna • Krótki czas otwarty		
Parametry:	• Lepkość	ok. 1.600	mPa·s (Brookfield, 160°C)
	• Temperatura mięknięcia (pierścień & kula)	ok. 109	°C (DIN EN 1238)
Obróbka:	W celu osiągnięcia dobrych rezultatów przy pracy zalecane są następujące parametry: • Temperatura otoczenia /materiału 18 - 22 °C • Temperatura pracy 140 - 170 °C W przypadku dłuższych przestojów w pracy należy zmniejszyć temperaturę w topielniku do ok. 140°C, aby uniknąć degradacji kleju.		
Czyszczenie:	Urządzenia aplikujące klej powinny być regularnie czyszczone przy użyciu np. drewnianej szpachtli.		
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:	Podczas pracy kleje wydzielają opary, które mogą podrażnić drogi oddechowe. W każdej sytuacji właściwy system wentylacji powinien być zainstalowany w miejscu pracy z klejem. Przed obróbką, magazynowaniem i pracą z klejem zalecane jest zaznajomienie się z dostępną kartą bezpieczeństwa.		
Magazynowanie:	Klej powinien być przechowywany w oryginalnych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach przez ok. 12 miesięcy.		
Oznakowanie:	Zgodnie z obowiązującymi przepisami o materiałach niebezpiecznych oznakowanie nie jest wymagane.		

Ta instrukcja techniczna anuluje wszystkie poprzednie.

Data ostatniej zmiany: 27.01.2017

Wymagalne dla zwolnienia towaru wartości znamionowe są sprawdzane w trakcie produkcji przez nasz dział kontroli jakości; mogą one jednak w zależności od warunków lub czasu składowania ulec zmianom i podane wartości graniczne zostaną przekroczone. Wskazówki dotyczące sposobu użytkowania naszych produktów opierają się na szerokim zakresie badań rozwojowych i wieloletnim doświadczeniu oraz są efektem najlepszej wiedzy. Najróżnorodniejsze wymagania wobec produktu przy jednoczesnym jego wykorzystaniu w najróżnorodniejszych warunkach czynią koniecznym wcześniejsze zbadanie przydatności produktu poprzez użytkownika. Z wyłączeniem zmian związanych z rozwojem technicznym i ulepszeniami naszych produktów. Właściwości produktu wynikają wyłącznie z informacji technicznych. Wszelkie pozostałe, wykraczające ponad opisane właściwości wymagają formy pisemnej. Dotyczy to w szczególności przydatności produktu dla szczególnych zastosowań.