

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRODUKT

KLEJ H4402

ZASTOSOWANIE

Klej wysokotopliwy o bardzo niskiej lepkości przeznaczony do etykietowania opakowań typu PET

CHARAKTERYSTYKA

Klej H4402 jest jasno transparentnym wrażliwym na docisk klejem wysokotopliwym (typ PSA).
Rekomendowane jest aby podczas testów zwrócić uwagę na to, aby wytrzymałość wiązania oraz ewentualne wybarwienia na etykietach papierowych spełniały wymagania końcowego zastosowania.

PRZEZNACZENIE

Papier i PET.

METODA APLIKACJI

Dysza.

TEMPERATURA PRACY

140 - 175°C

LEPKOŚĆ

700 mPas w temperaturze 150°C
500 mPas w temperaturze 160°C
400 mPas w temperaturze 175°C

PUNKT MIĘKNIENIA (R&B)

67 °C Metler FP 83 HT

KOLOR

Transparentny

ZGODNOŚĆ Z NORMA

Wszystkie surowce zgodne z normą FDA 21 CFR 175.105

MYCIE

Hotmelt Rens 9006

OPAKOWANIE

Poduszki, karton a 12 kg

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 5°C.
W tych warunkach może być przechowywany przez 12 miesięcy.
Stosować magazyn rotacyjny.

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszej lub innych pracy. Uważa się je za wiarygodne, ale użytkownik powinien wcześniej sprawdzić czy produkt spełnia jego wymagania przed użytkowaniem komercyjnym.

Kupujący musi zapewnić, że proces i wykorzystanie produktów jakim poddawane są kleje pozostają stałe i zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sprzedającego. Różnice w użytych materiałach, skali czasu, metod przechowywania i wykorzystania towarów oraz wszystkich procesów operacyjnych mogą wpływać na jakość dostarczanych produktów. Kupujący powinien upewnić się, że wszelkie zmiany jakiegokolwiek rodzaju powinny być poprzedzone wszystkimi niezbędnymi badaniami i ocenami, aby potwierdzić, że klej nadal spełnia potrzeby klienta.

Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczane do niego produkty są pod ciągłą ewaluacją w celu zapewnienia optymalnej wydajności w różnych warunkach i czy jakość końcowego wyrobu gotowego jest utrzymana na założonym poziomie.