

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRODUKT	KLEJ K4200/3
BAZA	Klej syntetyczny
ZASTOSOWANIE	Etykietowanie butelek szklanych i innych podobnych materiałów
CHARAKTERYSTYKA	Klej K4200/3 jest wzmocniona wersja kleju K4200/2 i przeznaczony jest na linie o średniej i wysokiej prędkości. Cechuje go bardzo dobra elastyczność i wydajność. Czysta ścieżka klejowa. Klej nie jest kompatybilny z klejami kazeinowymi i skrobiowymi.
PRZEZNACZENIE	Papier, szkło
METODA APLIKACJI	Metoda ciśnieniowa (pompa ciśnieniowa) z pionowym wałkiem nakładającym
TEMPERATURA PRACY	20-27°C jest normalną temperaturą pracy.
LEPKOŚĆ	50 000 – 60 000 mPas / 20°C.
KOLOR	Biały, transparentny
CZĘŚCI STAŁE	39 %
pH	8.0 – 8.5
ZGODNOŚĆ Z NORMA	Wszystkie surowce zgodne z normą FDA 21 CFR 175.105
MYCIE	Ciepła woda, 20 - 40°C
OPAKOWANIE	Pojemniki 25 kg
PRZECHOWYWANIE	Chronić przed przemarzeniem. Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 5°C. W tych warunkach może być przechowywany 4 miesiące.

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszej lub innych pracy. Uważa się je za wiarygodne, ale użytkownik powinien wcześniej sprawdzić czy produkt spełnia jego wymagania przed użytkowaniem komercyjnym.

Kupujący musi zapewnić, że proces i wykorzystanie produktów jakim poddawane są kleje pozostają stałe i zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sprzedającego. Różnice w użytych materiałach, skali czasu, metod przechowywania i wykorzystania towarów oraz wszystkich procesów operacyjnych mogą wpływać na jakość dostarczanych produktów. Kupujący powinien upewnić się, że wszelkie zmiany jakiegokolwiek rodzaju powinny być poprzedzone wszystkimi niezbędnymi badaniami i ocenami, aby potwierdzić, że klej nadal spełnia potrzeby klienta.

Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczane do niego produkty są pod ciągłą ewaluacją w celu zapewnienia optymalnej wydajności w różnych warunkach i czy jakość końcowego wyrobu gotowego jest utrzymana na założonym poziomie.